

DEN RASKESTE VEIEN TIL ENERGISPARING.

DP7000 AIR-DRY PRIMER



Make. The. Difference.



DEN RASKESTE VEIEN TIL ENERGISPARING.

DP7000 Air-Dry Primer

PPG har en forpliktelse til å tilby verksteder de beste systemene og hjelpe dem med å øke lønnsomheten. DP7000 er utviklet ved hjelp av avansert teknologi for å gi PPG-kunder en ny premium lufttørkende slipegrunning som vil hjelpe med å redusere reparasjonstiden og øke effektiviteten på verkstedet. .

Enestående tørkeegenskaper skiller denne nye fyllertypen ut i både lufttørk, IR og ovnstørk. Ved lufttørk kan du med DP7000 påføre 80-100 mikron som kan slipes etter 30 minutter ved 20°C under alle fuktighetsforhold. Dette gir en markedsledende slipegrunning uten behov for spesifikke fuktighetsforhold for å oppnå rask tørking.

DP7000 er **enkel å påføre** med utmerkede slipeegenskaper og fokuserer samtidig på bilverkstedets effektivitet.



«One Visit» påføring bidrar til å redusere den totale prosessstiden, og den **raske lufttørkingen** gjør dette produktet **bærekraftig**. Den nye DP7000 Air-Dry Primer har **30 minutter pot-life**, avhengig av sprøytetemperatur.

I korte trekk

Produkt	Kode	Størrelse
DP7000 Air-dry Primer G1	D8561	3L
DP7000 Air-dry Primer G5	D8565	3L
DP7000 Air-dry Primer G7	D8567	3L
DP7000 Hardener	D8270	1L
DP7000 Standard Thinner	D8727	1L
DP7000 High Temp Thinner	D8728	1L

» RASK, ENKEL OG GREI FORBEREDELSE

Egenskaper	Fordeler
Rask lufttørking	Spar energi med et miljøvennlig bærekraftig produkt
Tørkemetoder: Lufttørking, IR og ovnstørking	Opplev allsidigheten til produktet vårt.
Enkelt blandingsforhold	Rask og enkel tilberedning
Akrylteknologi	Ikke avhengig av luftfuktighet for en rask tørkeprosess
One Visit påføring	Optimaliser din tidsbruk med vårt produkt.
Primer REACH-kompatibel: Ingen CMR-er i SDS-seksjon 2 og 3	Velg bærekraft med vårt produkt



www.ppgrefinish.com

The PPG logo is a registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc. © 2023 PPG Industries, Inc. All rights reserved.

