



Sikkerhetsdatablad

Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at: (1) informasjonen kopieres i sin helhet uten endringer med mindre det på forhånd innhentes skriftlig tillatelse fra 3M, og (2) verken kopien eller originalen videreselges eller på annen måte distribueres med den hensikt å profitere på dette.

Dokumentnr.: 27-8119-3
Utgitt: 29/04/2011
Versjonsnr. transport: 1.00 (29/04/2011)

Versjonsnr.: 1.00
Erstatter: Første versjon

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

3M 80349 Perfect-It III Extra Fine PLUS

3M Id-nummer
GC-8010-4167-1

1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller stoffblandingen samt anvendelser som frarådes

Identifiserte bruksområder

Autoprodukt.

Spesielt utviklet for å gi en perfekt finish på moderne ripebestandig klarlakk samt å gi en høyglans maskinpolerings finish på standard lakk etter rubbing.

1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Adresse: 3M Norge AS, Hvamveien 6, Postboks 100, 2026 Skjetten.
Tlf: 06384
E-post: miljo.no@mmm.com
Nettside: www.3m.no

1.4. Nødnummer

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

FOR 2002-07-16 nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier

Identifikasjon av relevante farer:

N Miljøskadelig

2.2. Etikettelementer

FOR 2002-07-16 nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier

Symboler:

N N Miljøskadelig

Inneholder:

Ingen innholdsstoffer må oppgis på etiketten.

R-setninger:

R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud.
R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

S-setninger:

S61 Unngå utslipp til miljøet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

R65 er ikke nødvendig på etiketten på grunn av produktets viskositet.

2.3. Andre farer

Ingen kjente

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

Bestanddeler	CAS-nr	EC-nr.	Vekt%	Klassifisering
Ikke-farlige ingredienser	Blanding		40 - 70	
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette	64742-47-8	EINECS 265-149-8	20 - 40	Xn:R65 - Note 4,H (EU) R66; R67 (Egenklassifisering) N:R51/53 (Concawe no. 01/54) Asp. Tox. 1, H304 (CLP) STOT SE 3, H336 (Egenklassifisering)
Aluminiumoksid (REACH Reg. Nr.:01-2119529248-35)	1344-28-1	EINECS 215-691-6	5 - 15	STOT RE 2, H373 (Egenklassifisering)
Mineralolje	8042-47-5	EINECS 232-455-8	1 - 5	Xn:R65; R53 (Egenklassifisering) Asp. Tox. 1, H304 (Egenklassifisering)
Etylenoksid, polymer med etylendiamin og propylenoksid	26316-40-5	NLP 500- 047-1	0,5 - 1,5	N:R51/53 (Egenklassifisering)

Se avsnitt 16 for fullstendig tekst på eventuelle R-setninger og H-setninger listet i dette avsnittet.

Se avsnitt 15 for eventuelle Noter som angir referanse til spesielle regler og anmerkninger knyttet til stoffene ovenfor.

For informasjon om bestanddelenes administrative norm eller PBT eller vPvB status, se avsnitt 8 og 12 i dette sikkerhetsdatabladet.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Øyekontakt:**

Skyll med store mengder vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom det enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Hvis tegn/symptomer vedvarer, kontakt lege.

Hudkontakt:

Vask med såpe og vann. Hvis tegn/symptomer oppstår, kontakt lege.

Innånding:

Bring vedkommende til frisk luft. Søk legehjelp ved ubehag.

Svelging:

Skyll munnen. Søk legehjelp ved ubehag.

4.2. Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Se avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger

4.3. Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og særlig behandling er nødvendig

Ikke aktuelt

AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

5.1. Sløkkingsmidler

Ved brann: Slukk med brannslukningsmiddel egnet for vanlig brennbart materiale, som for eksempel vann eller skum

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller stoffblandingen

Ingen for dette produktet.

Farlige nedbrytnings- eller biprodukter

Stoff

Karbonmonoksid

Karbondioksid

Irriterende damper eller gasser

Betingelse

Under forbrenning

Under forbrenning

Under forbrenning

5.3. Råd til brannsløkkingsmannskap

Uvanlig brann- eller eksplosjonsfare forventes ikke.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Se øvrige avsnitt i databladet vedrørende informasjon om helserisiko, åndedrettsvern, ventilasjon og personlig verneutstyr. Ventiler området med frisk luft. Ved store mengder søl eller søl i lukkede rom, sørg for mekanisk ventilasjon for å spre eller suge ut dampene i tråd med god yrkeshygienisk praksis. Advarsel! En motor kan være en antennelseskilde og kan forårsake at brannfarlige gasser eller damper i det tilsølte området antenner eller eksploderer.

6.2. Miljømessige forholdsregler

Unngå utslipp til miljøet.

6.3. Metoder og utstyr til oppdemning og opprensing

Demm opp spill. Bearbeid sølet fra ytterkantene og innad, dekk til med bentonitt, vermikulitt eller kommersielt tilgjengelig uorganisk absorberende materiale. Bland inn tilstrekkelig absorbert til det virker tørt. Husk, tilsetning av absorberende materialer vil ikke fjerne giftige, etsende eller eksplosjonsfarlige stoffer. Samle så mye som mulig av sølt materiale. Fjern restene med et passende løsemiddel utvalgt av en kvalifisert og bemyndiget person. Ventiler området med frisk luft. Les og følg forholdsreglene på løsemiddeletiketten og i det tilhørende sikkerhetsdatablad. Lukk beholderen.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 8 og 13 for ytterligere informasjon

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask grundig etter bruk. Unngå utslipp til miljøet. Unngå kontakt med oksidasjonsmidler

(f.eks klor, kromsyre etc.)

7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, inkludert eventuell uforenlighet

Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Lagres ikke sammen med syrer. Oppbevares vekk fra oksidasjonsmidler.

7.3. Særlige anvendelser

Se informasjon i avsnitt 7.1 og 7.2 for anbefalinger om håndtering og lagring. Se avsnitt 8 for eksponeringskontroll og anbefalinger om personlig verneutstyr.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1. Kontrollparametre

Administrative normer

Bestanddeler	CAS-nr	Detaljer	Grense	Anmerkninger
Aluminiumoksid	1344-28-1	Adm. norm	Gj.sn (8 timer): 10 mg/m ³	
Dekaner og andre høyere alifatiske hydrokarboner	64742-47-8	Adm. norm	Gj.sn (8 timer): 275 mg/m ³ (40 ppm)	
Oljetåke (mineralolje-partikler)	8042-47-5	Adm. norm	Gj.sn (som tåke)(8 timer): 1 mg/m ³	

Adm. norm : Administrative normer for forurensing i arbeidsatmosfære
Gj.sn: gjennomsnittskonsentrasjon over en 8-timersperiode
KTN: Kortidsnorm
ppm: parts per million
mg/m³: milligram per kubikkmeter
T: Takverdi

8.2. Eksponeringskontroll

8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontroll

Bruk vanlig fortynningsventilasjon og/eller spesialventilasjon f.eks. punktavsug for å kontrollere at luftbåren eksponering holdes under administrative normer og/eller kontroller tåke, damp eller spray. Hvis ventilasjonen ikke er tilfredsstillende, bruk egnet åndedrettsvern.

8.2.2. Personlig verneutstyr

Øyevern

Benytt vernebriller/ansiktsskjerm.

Følgende verneutstyr bør benyttes alene eller i kombinasjon etter behov for å forhindre kontakt med øynene: Vernebriller med sideskjold

Hud- og håndvern

Benytt vernehansker.

Hansker av følgende materiale(r) anbefales: Nitrilgummi

Åndedrettsvern

Bruk åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon for å unngå overeksponering.

Basert på konsentrasjonen av luftforurensninger i arbeidsatmosfæren velges en av følgende type(r) godkjent åndedrettsvern: halv- eller helmaske med filter mot organiske damper av type FFA/A og partikler i klasse FFP3/P3. Europeiske standarder (CEN): EN405:2002 eller EN140/EN141/143 eller EN136/EN141/143.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Utseende/Lukt	Løsemiddellukt; hvit, viskøs væske.
pH	8 - 8,5
Kokepunkt/kokeområde	Ingen informasjon tilgjengelig
Smeltepunkt	Ikke aktuelt
Antennelighet (fast stoff, gass)	Ikke klassifisert
Ekspløsjonsegenskaper:	Ikke klassifisert
Oksidasjonsegenskaper:	Ikke klassifisert
Flammepunkt	> 125 °C [Testmetode:SETAFLASH]
Nedre ekspløsjongrense (LEL)	Ingen informasjon tilgjengelig
Øvre ekspløsjongrense (UEL)	Ingen informasjon tilgjengelig
Damptrykk	Ingen informasjon tilgjengelig
Relativ tetthet	Ingen informasjon tilgjengelig
Vannløselighet	Ingen informasjon tilgjengelig
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	Ingen informasjon tilgjengelig
Fordamping:	Ingen informasjon tilgjengelig
Damptetthet	Ingen informasjon tilgjengelig
Viskositet	30 - 40 Pa-s [ved 20 °C] [Testmetode:Brookfield]
Tetthet	0,917 - 0,993 g/cm ³

9.2. Andre opplysninger

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Dette materialet betraktes å være ikke-reaktivt ved normale bruksforhold.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlig polymerisasjon vil ikke forekomme.

10.4. Forhold som skal unngås

Rask/hurtig gjennomskjæring og høye temperaturforhold

10.5. Materialer som skal unngås

Alkali- og jordalkalimetaller

Sterke syrer

Sterke oksidasjonsmidler

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Stoff

Ingen kjente.

Betingelse

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Dersom en særskilt klassifisering av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke informasjonen under med kjemikaliets klassifisering angitt i Avsnitt 2. I tillegg kan det være at de toksikologiske

dataene for bestanddelene ikke gjenspeiles i kjemikaliets klassifisering og/eller tegn og symptomer på eksponering, fordi en bestanddel kan være tilsatt i mengder under nedre grenseverdi for merking, ikke er tilgjengelig for eksponering eller at dataene ikke er relevante for kjemikaliets som helhet.

11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger

Tegn og symptomer på eksponering

Basert på testdata og/eller informasjon om bestanddeler, kan dette produktet gi følgende helseeffekter:

Øyekontakt:

Støv dannet ved kutting, skraping, sliping eller maskinbearbeiding kan gi irritasjon i øynene: tegn/symptomer kan innbefatte rødhet, hevelse, smerte, tårer og slørete og tåket syn.

Hudkontakt:

Moderat hudirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte lokal rødhet, hevelse, kløe og tørrhet.

Innånding:

Luftveisirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte hoste, nysing, rennende nese, hodepine, heshet, og smerter i nese og svelg. Kan gi effekter på målorganet etter innånding.

Svelging:

Mage/tarm irritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte smerter i buken, magesyke, kvalme, oppkast og diaré. Kan gi effekter på målorganet etter svelging.

Effekter på målorganer:

Påvirkning av sentralnervesystemet: tegn/symptomer kan innbefatte hodepine, ørhet, søvnighet, mangel på koordinasjon, kvalme, nedsatt reaksjonsevne, sløret tale, svimmelhet og bevisstløshet.

Langvarig eller gjentatt eksponering kan føre til:

Pneumokoniose: tegn/symptomer kan innbefatte vedvarende hoste, kortpustethet, brystmerter, økt spyttproduksjon og forandringer i lungefunksjonstester.

Toksikologiske data

Akutt giftighet

Navn	Eksponeringsvei	Art	Verdi	UN GHS klassifisering
Produkt	Svelging		Ingen testdata tilgjengelig. Beregnet ATE >5000 mg/kg	Ikke klassifisert (1,008% ukjent)
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette			Ingen data tilgjengelig	
Aluminiumoksid			Ingen data tilgjengelig	
Mineralolje			Ingen data tilgjengelig	
Etylenoksid, polymer med etylendiamin og propylenoksid			Ingen data tilgjengelig	

ATE = estimert akutt giftighet (acute toxicity estimate)

Etsende eller irriterende for huden

Navn	Art	Verdi	UN GHS klassifisering
Produkt		Ingen testdata tilgjengelig. Beregnet til å være svakt irriterende	Kategori 3
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette		Svakt irriterende	Kategori 3

3M 80349 Perfect-It III Extra Fine PLUS

Aluminiumoksid		Ingen data tilgjengelig	
Mineralolje		Minimalt irriterende	Ikke klassifisert
Etylenoksid, polymer med etylendiamin og propylenoksid		Ingen data tilgjengelig	

Alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon

Navn	Art	Verdi	UN GHS klassifisering
Produkt		Ingen testdata tilgjengelig. Beregnet til ikke å gi irritasjon av betydning	Ikke klassifisert
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette		Svakt irriterende	Ikke klassifisert
Aluminiumoksid		Ingen data tilgjengelig	
Mineralolje		Svakt irriterende	Ikke klassifisert
Etylenoksid, polymer med etylendiamin og propylenoksid		Ingen data tilgjengelig	

Sensibiliserende ved hudkontakt

Navn	Art	Verdi	UN GHS klassifisering
Produkt		Ingen testdata tilgjengelige	Ikke klassifisert basert på data for bestanddeler
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette		Ingen data tilgjengelig	
Aluminiumoksid		Ingen data tilgjengelig	
Mineralolje		Ingen data tilgjengelig	
Etylenoksid, polymer med etylendiamin og propylenoksid		Ingen data tilgjengelig	

Sensibiliserende ved innånding

Navn	Art	Verdi	UN GHS klassifisering
Produkt		Ingen testdata tilgjengelige	Ikke klassifisert basert på data for bestanddeler
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette		Ingen data tilgjengelig	
Aluminiumoksid		Ingen data tilgjengelig	
Mineralolje		Ingen data tilgjengelig	
Etylenoksid, polymer med etylendiamin og propylenoksid		Ingen data tilgjengelig	

Kjønncellemutagenitet

Navn	Eksponeeringsvei	Verdi	UN GHS klassifisering
Produkt		Ingen data tilgjengelig	Samlet klassifisering for kjønncellemutagenitet: Ikke klassifisert
Produkt		Ingen testdata tilgjengelige	
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette		Ingen data tilgjengelig	
Aluminiumoksid		Ingen data tilgjengelig	
Mineralolje		Ingen data tilgjengelig	
Etylenoksid, polymer med etylendiamin og propylenoksid		Ingen data tilgjengelig	

Kreftfremkallende egenskaper

Navn	Eksponeeringsvei	Art	Verdi	UN GHS
------	------------------	-----	-------	--------

3M 80349 Perfect-It III Extra Fine PLUS

				klassifisering
Produkt			Ingen testdata tilgjengelige	Ikke klassifisert basert på data for bestanddeler
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette			Ingen data tilgjengelig	
Aluminiumoksid			Ingen data tilgjengelig	
Mineralolje			Ingen data tilgjengelig	
Etylenoksid, polymer med etylendiamin og propylenoksid			Ingen data tilgjengelig	

Reproduksjonstoksisitet**Effekter på reproduksjon og/eller utvikling**

Navn	Eksponeringsvei	Verdi	Art	Testresultat	Eksponeringstid	UN GHS klassifisering
Produkt		Ingen testdata tilgjengelige				Ikke klassifisert basert på data for bestanddeler
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette		Ingen data tilgjengelig				
Aluminiumoksid		Ingen data tilgjengelig				
Mineralolje		Ingen data tilgjengelig				
Etylenoksid, polymer med etylendiamin og propylenoksid		Ingen data tilgjengelig				

Målorgan(er)**Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering**

Navn	Eksponeringsvei	Målorgan(er)	Verdi	Art	Testresultat	Eksponeringstid	UN GHS klassifisering
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette	Innånding	påvirkning på sentralnervesystemet	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet		NOAEL I/A		Kategori 3
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette	Innånding	irritasjon av luftveiene	Noen positive data finnes, men dataene er ikke tilstrekkelig for klassifisering		Irritasjon Positiv		Ikke klassifisert
Aluminiumoksid	Innånding	irritasjon av luftveiene	Noen positive data finnes, men dataene er ikke tilstrekkelig for klassifisering		Irritasjon Positiv		Ikke klassifisert
Mineralolje			Ingen data				

			tilgjengelig				
Etylenoksid, polymer med etylendiamin og propylenoksid			Ingen data tilgjengelig				

Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering

Navn	Ekspone- ringsvei	Målorga- n(er)	Verdi	Art	Testresultat	Ekspone- rings- tid	UN GHS klassifisering
Produkt			Ingen testdata tilgjengelige				Kategori 2 basert på data for bestanddeler
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette			Ingen data tilgjengelig				
Aluminiumoksid	Innånding	pneumokoniose	Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering		NOAEL I/A		Kategori 2
Mineralolje			Ingen data tilgjengelig				
Etylenoksid, polymer med etylendiamin og propylenoksid			Ingen data tilgjengelig				

Aspirasjonsfare

Navn	Verdi	UN GHS klassifisering
Produkt	Ingen testdata tilgjengelige	Ikke klassifisert basert på data for bestanddeler og/eller viskositetsdata
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette	Aspirasjonsfare	Kategori 1
Aluminiumoksid	Ingen fare ved aspirasjon	Ikke klassifisert
Mineralolje	Aspirasjonsfare	Kategori 1
Etylenoksid, polymer med etylendiamin og propylenoksid	Ingen fare ved aspirasjon	Ikke klassifisert

Bruk kontaktinformasjonen på første side av dette sikkerhetsdatabladet for ytterligere toksikologisk informasjon om produktet og/eller bestanddelene.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

Dersom en særskilt klassifisering av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke informasjonen under med kjemikalietts klassifisering angitt i Avsnitt 2. Ytterligere informasjon angående klassifiseringen er tilgjengelig på forespørsel. I tillegg kan det være at data om miljøpåvirkning for bestanddelene ikke gjenspeiles i kjemikalietts klassifisering og/eller tegn og symptomer på eksponering, fordi en bestanddel kan være tilsatt i mengder under nedre grenseverdi for merking, ikke er tilgjengelig for eksponering eller at dataene ikke er relevante for kjemikaliet som helhet.

12.1. Toksisitet**Akutt fare for vannmiljøet:**

GHS Akutt 2: Giftig for liv i vann.

Kronisk fare for vannmiljøet:

GHS Kronisk 2: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Ingen testdata tilgjengelige

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen testdata tilgjengelige

12.3. Bioakkumuleringspotensiale

Ingen testdata tilgjengelige

12.4. Mobilitet i jord

Kontakt 3M for mer informasjon

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen informasjon tilgjengelig på nåværende tidspunkt. Kontakt 3M for mer informasjon.

12.6. Andre skadelige virkninger

Ingen informasjon tilgjengelig

AVSNITT 13: Instruksjoner ved disponering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Innhold/holder leveres i henhold til gjeldende lokale/regionale/nasjonale/internasjonale regelverk.

Brennes i et industrielt eller kommersielt anlegg sammen med et brennbart materiale. Som et alternativ til deponering, lever avfall til en offentlig godkjent innsamler, mottaks- eller behandlingsanlegg for farlig avfall.

Anbefalte avfallsgrupper baseres på hvordan produktet anvendes. Ettersom dette er utenfor 3Ms kontroll, anbefales ingen avfallskode(r) for produkter etter bruk. Vennligst referer til avfallsforskriften (FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall) for å tildele riktig avfallsgruppe til ditt avfall. Sørg for at nasjonale og/eller regionale reguleringer overholdes, og bruk alltid offentlig godkjent innsamler, mottaks- eller behandlingsanlegg for farlig avfall ved avhending.

EAL-kode (som solgt produkt):

120109* bearbeidingsemulsjoner og -løsninger uten halogen.

Avfallsstoffnummer

7042 Organiske løsemidler uten halogen

AVSNITT 14: Transportopplysninger

GC-8010-4167-1

ADR/RID UN3082, MILJØSKADELIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S, unntattmengde, (HYDROTREATED LIGHT PETROLEUM DISTILLATES), 9., III, (--), ADR-klasse M6.

IMDG-kode: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., (HYDROTREATED LIGHT PETROLEUM DISTILLATES), 9., III, LIMITED QUANTITY, EMS: FA, SF.

ICAO/IATA UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., (HYDROTREATED LIGHT PETROLEUM DISTILLATES), 9., III, fish and tree marking may be required (> 5kg/l).

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1. Lover og forskrifter spesifikke for bestanddelen eller produktet, mht helse, miljø og sikkerhet

Status i globale kjemikalieregistre

Samtlige kjemiske stoffer brukt i dette produktet finnes i EINECS (EUs liste over "eksisterende kjemikalier") eller er fritatte polymerer hvis monomerer finnes i EINECS. Kontakt 3M for ytterligere informasjon. Bestanddelene i dette produktet er i samsvar med bestemmelsene i Korean Toxic Chemical Control Law. Visse restriksjoner kan gjelde. Kontakt 3M for ytterligere informasjon.

Bestanddelene i dette produktet er i samsvar med bestemmelsene i Australia National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS). Visse restriksjoner kan gjelde. Kontakt 3M for ytterligere informasjon.

Bestanddelene i dette produktet er i samsvar med bestemmelsene i Filippinenes RA 6969. Visse restriksjoner kan gjelde. Kontakt 3M for ytterligere informasjon.

Bestanddelene i dette produktet er i samsvar med CEPA-kravene om kjemisk forhåndsmelding (Canada). Bestanddelene i dette produktet er i samsvar med TSCA-kravene om kjemisk forhåndsmelding (USA-regelverk).

15.2. Rapport om kjemikaliesikkerhet

Ikke aktuelt

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Liste over relevante H-setninger

H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H373	Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Liste over relevante R-setninger

R51/53	Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
R53	Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
R65	Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging.
R66	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud.
R67	Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

Informasjon om endringer:

Ingen informasjon om endringer er tilgjengelig.

Enhver befatning med dette produktet er forbundet med risiko slik det er beskrevet i dette sikkerhetsdatabladet og på 3Ms nettsider med eventuelle henvisninger/linker (heretter samlet benevnt som "tilhørende informasjon"). Brukeren plikter å sette seg inn i den tilhørende informasjonen som er gitt om produktet, herunder om forholdsregler og om risiko ved befatning, bruk, håndtering, lagring m.v. Den tilhørende informasjonen er utarbeidet på grunnlag av kjente opplysninger om produktet og dets innhold på omsetningstidspunktet, samt 3Ms oppfatning om bruk og håndtering av produktet under normale forhold. 3M skal ikke holdes ansvarlig for a) enhver befatning med og bruk av produktet som ikke er i samsvar med anbefalinger gitt i den tilhørende informasjonen, b) for enhver skade som kan relateres til eller som skyldes risiko/omstendigheter som er beskrevet i den tilhørende informasjonen, og c) for enhver skade som skyldes at produktet er brukt til annet formål enn som et sluttprodukt, herunder at produktet er brukt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser.

Se www.3m.no for 3M Norge AS sine sikkerhetsdatablader.