

PPG D8177

Rapid Performance Clearcoat



**Rask.
Glatt.
Effektiv.**



PPG D8177 – Rapid Performance Clearcoat

Rask. Glatt Effektiv.

D8177 Rapid Performance Clearcoat bruker avansert teknologi for å oppnå en suveren, glanset, speilblank finish, som kan påføres i ett besøk.

I tillegg til rask ovnstørking på helt ned til fem

minutter så vel som gode lufttørkingsegenskaper, tilbyr denne klarlakken betydelig fleksibilitet som gjør at verksteder kan spare tid, materialer og energi – uten kompromisser når det gjelder ytelse og brukervennlighet.

Egenskaper	Fordeler
 Tørr på 5 min ved 60 °C, 20 min ved 40 °C og lufttørr på 20* min (*støvfri).	Betydelige energibesparelser, raske prosesstider og økt effektivitet på verkstedet.
 Lett å påføre og hard etter tørking med glanset, speilblank finish.	Brukervennlig og øker tilliten til et resultat av høy kvalitet – på første forsøk.
 Påføres i ett besøk.	Spar tid og materiale med påføring i ett besøk.

Speilblank finish.

I kun étt besøk.





Et samlet system

D8177 er utviklet til bruk over ENVIROBASE® High Performance- og DELTRON® GRS-baselakker.

Tre forskjellige tørkemonuser etter ønske

ECO

20°C LUFTTØR KING

Støvtørr etter **20 min**
Håndterbar etter **60 min**
Polérbar etter **90 min**



Produktivitet



bærekraft

LAV TEMPERATUR

40°C LAV TEMPERATUR

Støvtørr etter **5-10 min**
Håndterbar etter **20 min**
Polérbar etter **avkjøling**



Produktivitet



bærekraft

HØY TEMPERATUR

60°C STANDARD TØR KING

Håndterbar etter **5 min**
Polérbar etter **avkjøling**



Produktivitet



bærekraft

Forhandlere:
C. Christoffersen AS
Tlf.: 41 53 47 09
www.cchristoffersen.no

Lakkspesialisten AS
Tlf.: 55 15 41 50
www.lakkspesialisten.no



www.ppgrefinish.com

The PPG logo, *Deltron* and *Envirobase* are registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc. © 2020 PPG Industries, Inc. All rights reserved.