

P1 GYS AUTO (PFC)


080584 (med tilbehør)

P1 GYS AUTO er et 220 A enfaset synergisk MIG/MAG-sveiseapparat spesielt utviklet for karosserispesialister. Den kan sveise alle typer arbeidsstykker i aluminium uten sprut. Den er utstyrt med et svært intuitivt fargegrensesnitt og kan sveise på et bredt spekter av stål, aluminium og loddemetaller (CuSi3/CuAl8), selv på tynne materialer på 1,0 mm og 1,2 mm, ved hjelp av en egen pulsmodus.

MIG/MAG-SVEISING

■ MIG/MAG Smooth + Pulse :

- tråd i stål og rustfritt stål: Ø 0,6 til 1,2 mm
- aluminiumstråd: Ø 0,8 til 1,2 mm
- CuSi og CuAl tråd: Ø 0,8 og 1,0 mm.



INTELLIGENT

■ Spesifikke synergier : Stål, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi

Etter å ha lagt inn 3 data: Tråddiameter, materiale/gass og tykkelse på materialet som skal sveises, bestemmer produktet automatisk de optimale sveiseforholdene.

■ PFC-teknologi: Utstyrt med PFC (Power Factor Correction), tilpasser den seg alle inngangsspenninger fra 185 til 265 V.

■ Nytt, intuitivt, flerspråklig 3.5" HMI .5" HMI.

■ Full maskin- og synergioppdatering via USB-minne.

■ Jobbminne for opptil 200 sveiseprogrammer for gjentakende oppgaver.

■ Portabilitetsfunksjon: bruker-JOBBER og maskinkonfigurasjon kan lastes/lagres/transporteres via USB-minne.

■ On-demand ventilasjonssystem for å redusere støvinnrensing.



Leveres med 1
lommelykt:



Aluminium
3 m - Ø 1,0 + 1,2 mm

+ Fast jordklemme
(3,5 m)

+ 2 aluminiumsroller type B
Ø 1,0 / 1,2

FØRSTEKLASSES SVEISING

■ Digital lysbuekontroll med rask tenning.

■ Høy lysbuestabilitet for å redusere sprut.

■ 4-rullers trådmater med digital enkoder for feilfri trådmating.

■ 3 MIG-MAG-sveisemodi : Dynamisk standard, puls og manuell.

2 VISNINGSMODI

■ Easy - et forenklet grensesnitt tilpasset de aller fleste brukere for optimal loddekvalitet.

■ Expert - dedikert grensesnitt for den erfarne sveiseren med mulighet til å justere alle parametere for sveisesyklusen.

■ Sveisemodus

2T: Sveisingen foregår når avtrekkeren holdes nede. Den stopper når avtrekkeren slippes.

4T: Sveising foregår med avtrekkeren sluppet, kontinuerlig sveising. For å stoppe sveisingen trykker du på avtrekkeren og slipper den igjen.



ERGONOMISK

■ Forsterkede hjul for stabilitet og manøvrerbarhet.

■ Støtte for gassflasker på opptil 4 m3 (20 L).

■ IP23S-klassifisert for å tåle krevende miljøer.

■ Oppbevaringsrom.

- Enkel betjening, selv med sveisehansker.
- Velg hovedparameteren som skal vises på skjermen (trådhastighet, strøm osv.).
- Enkel tilgang til de vanligste sveiseparametrene.

TILBEHØR (VALGFRITT)



Stål

250 A Ø 0,8 mm - M6
3 m
072145



MB25-sett med
forbruksmateriell til
lommelykt
041233

Valser av type B

Stål / Inox	Ø 0,6 / 0,8	x2	042353	Originalruller
	Ø 0,8 / 1,0		042360	
	Ø 1,0 / 1,2		046849	
Aluminium	Ø 0,8 / 1,0		042377	
	Ø 1,0 / 1,2		040915	

	50/60 Hz	↕	A	I ₂ MIG	Gas	Ømm	Ømm	Digitalt styrt	m/min	Originalvalser	EN 60974-1 (40°C) MIG-MAG I _A (60%)	100%	U ₀	cm	kg	IP
	230 V 1~	6.25 m	16	10 → 220	0,6 → 1,2	✓	✓	50 W	1 → 20	1,0 1,2	150 A	130 A	67	75 x 45 x 80	48	IP23S