

Disse brennerne er lette og enkle å bruke, og gir god manøvrerbarhet for jevn sveising. Det formstøpte håndtaket gir optimalt grep for å oppnå den perfekte sveisen. SR 17 er en ekte bestselger og egner seg spesielt godt til produksjonsarbeid.

FUNKSJONER

BASIC SR 17

Kjøling: Luft**Kapasitet:**

- likestrøm (DC): 140 A

- i vekselstrøm (AC): 125 A

Driftssyklus: 60 %.**Wolframelektrode:** Ø 0,5 - 2,4 mm

GRIP SR 17

Kjøling: Luft**Kapasitet:**

- likestrøm (DC): 140 A

- i vekselstrøm (AC): 100 A

Driftssyklus: 35 %.**Wolframelektrode:** Ø 0,5 - 2,4 mm

KONFIGURASJONER

	Kobling		L	DB
			—	GREP
Ø 10/25	DIN		4m	046009
Ø 35/50			4m	044449 046030
			8m	044340 046047
EURO - kontakt (MIG)			4m	046108



L Avtrekker



DB Double Button

Inkludert

Alle nødvendige forbruksvarer til lommelykten din
TIG SR17:



- 2 dyser (N5 og N7)
- 2 kragestøtter (Ø1,6 Ø2/2,4)
- 2 skruetang (Ø1,6 Ø2,4)
- 2 capser (1 kort 1 lang)
- 2 wolframelektroder WR2 AC/DC (Ø1,6 Ø2,4)

• Også tilgjengelig for salg uten lommelykt (ref. 044678)

FORBRUKSVARER

Munnstykke



N 4 - Ø 6.5	(x3)	038394
N 5 - Ø 8.0	(x3)	045026
N 6 - Ø 9.5	(x3)	038400
N 7 - Ø 11	(x3)	045033
N 8 - Ø 12.5	(x3)	045286
N 10 - Ø 16	(x3)	045293
N 12 - Ø 19	(x3)	045309

Kragestøtte



Ø 1.6	(x3)	044968
Ø 2.0/2.4	(x3)	044975
Ø 3.2	(x3)	045118
Ø 4	(x3)	047648

Standard
isolasjonsring

(x1) 045040

Collet



Ø 1.6	(x3)	044982
Ø 2.0	(x3)	044999
Ø 2.4	(x3)	045019
Ø 3.2	(x3)	045125
Ø 4	(x3)	047655

hodedeksel




Høflig	(x1)	044944
Longue	(x1)	044951

Sprededyse



N5 - Ø 8.0	(x3)	045071
N7 - Ø 11	(x3)	045088

Støtte for diffuserkrage



Ø 1.6	(x2)	045057
Ø 2.0/2.4	(x2)	045064


Isolerende ring
diffuser

(x1) 045095

Standard
isolasjonsring

(x1) 045040

Collet



Ø 1.6	(x3)	044982
Ø 2.0	(x3)	044999
Ø 2.4	(x3)	045019

hodedeksel



Høflig	(x1)	044944
Longue	(x1)	044951

ANBEFALINGER

	TIG 160 DC	TIG 168 DC	TIG 200 DC FV	TIG 220 DC FV	TIG 300 DC	TIG 207 AC/DC FV	TIG 208 AC/DC	TIG 220 AC/DC	TIG 250 AC/DC
SR17 tilkobling 10/25 DIN	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—
SR17 tilkobling 35/50 DIN	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
SR17 tilkobling EURO	Anbefalt for MIG/MAG-generatorer med TIG-funksjon som MULTIPLEARL-serien.								