

De luftkjølte MIG/MAG-sveisebrennerne møter sveisernes behov for et bredt spekter av sveiseoppgaver. GRIP-håndtakets antisklibelegg og nye kuleledd gir deg eksepsjonell arbeidskomfort.

BESKRIVELSE

Ekstremt motstandsdyktig lommelykt.
For industriell karosseri og kjeleproduksjon.
Nytt ergonomisk håndtak med «GRIP»-belegg sikrer et sikkert grep selv i vanskelige stillinger.

FUNKSJONER

- **Maks strøm (I_{max}):** 230 A: CO₂ og 200 A: Ar/CO₂
I pulsmodus reduseres disse kapasitetene med 35 %.
- **Driftssyklus:** 230 A @ 60 %.
- **Anbefalte tråddiameterer:** 0,8 til 1,2 mm
- **Lengder:** 3 m & 4 m



FORBRUKSVARER

Lommelykt



Kontaktørstøtter og diffusorer



STÅL	ALU
042995	



STÅL	ALU
042919	

Kontaktør



	STÅL	ALU
Ø 0,6	041905	-
Ø 0,8	041950	041059
Ø 1,0	041967 ● ●	041066 ● ●
Ø 1,2	041974	041073

Dyser



sveising

	STÅL	ALU
Ø 15	041882	041882

Slire

	Ø 0,6/0,8		Ø 1,0 og 1,2		Ø 1,2 & 1,6	
	3 m	4 m	3 m	4 m	3 m	4 m
Stål	041592	041837	041608 ●	041844 ●	418417	418424
Teflon	041578	044050	041585 ●	044067 ●	-	044074
Karbon	-	039834	-	039827	-	039810

Alternativ for forbruksmateriell:

Ref. 041233

	x5
	x3
	x5 (M6-Ø 0,6)
	x5 (M6-Ø 0,8)
	x5 (Alu-M6-Ø 1,0)
	x3



- Originalt stålutstyr 3 m
- Originalt aluminiumsutstyr 3 m

- Originalt stålutstyr 4 m
- Originalt aluminiumsutstyr 4 m