

LANSERINGSBRIEF DESEMBER 2025

1K FILLER PRIMER SG1, SG5, SG6, SG7

Hva lanseres

Nye 1K Filler Primer

Produkt	Produktkode	Tilgjengelig pakningsstørrelse	Emballasje	SKU	
1K Filler Primer White SG1	P565-9091	0,4	Aerosol	P565-9091/E0,4	NY
1K Filler Primer Grå SG5	P565-9095	0,4	Aerosol	P565-9095/E0,4	NY
1K Filler Primer Grå SG6	P565-9096	0,4	Aerosol	P565-9096/E0,4	NY
1K Filler Primer Mørkegrå SG7	P565-9097	0,4	Aerosol	P565-9097/E0,4	NY

Beskrivelse

De nye 1K Filler Primerne er ideelle for «Rub throughs» til bart metall og små flekkreparasjoner før påføring av farge. Denne primeren er også egnet for bruk på små flekkreparasjoner.

Forslag

Den nye **1K Filler Primer** tilbyr en pålitelig og effektiv løsning for bilreparasjoner. Den er fullt kompatibel med alle Nexa Autocolor-primere og baselakker, og passer perfekt inn i din eksisterende prosess. Med rask tørking og ingen ventetid mellom strøkene, hjelper den deg med å fullføre reparasjoner raskere, samtidig som du reduserer arbeids- og materialkostnadene. Den er klar til bruk rett fra boksen og gir jevne resultater av høy kvalitet med mindre innsats.

Viktige fordeler:

- **Konsistent kompatibilitet:** Fungerer perfekt med alle Nexa Autocolor-grunning og baselakk for enkel integrering.
- **Rask og effektiv:** Rask tørking uten avdampningstid gjør reparasjonssyklusene raskere.

- **Material- og tidsbesparelser:** Høyere dekning og enkel sliping reduserer antall strøk og avfall.
- **Praktisk og bærekraftig:** Bruksklar aerosolformat minimerer blanding, søl og energiforbruk.

Pakningsstørrelse / Etikettvarianter

Produkt	Bokser per kartong	Bokser per pall
P565-9091/E0.4	6	468
P565-9095/E0.4	6	468
P565-9096/E0.4	6	468
P565-9097/E0.4	6	468

Strekoder

Produkt	SKU-strekkode	Kartongstrekkode
P565-9091/E0.4	5051432939012	5051432939012
P565-9095/E0.4	5051432939029	5051432939029
P565-9096/E0.4	5051432939036	5051432939036
P565-9097/E0.4	5051432939043	5051432939043

Tekniske data

	Innhold av faste stoffer %	Løsemiddelinnhold (inkludert vann) %	Tetthet kg/l
P565-9091	23,75	76,25	0,92
P565-9095	23,81	76,19	0,92
P565-9096	21,48	78,52	0,92
P565-9097	20,44	79,56	0,92

VOC-informasjon

EU-grenseverdien for dette produktet (produktkategori: IIB.e) i standard bruksklar form er maksimalt 840 g/l. VOC-innholdet i disse produktene i bruksklar form er maksimalt 840 g/l.

Holdbarhet

2 år.

TDS

Følgende TDS – **G0403V** – er opprettet for denne lanseringen og finnes tilgjengelig på Nexa Autocolors nettsted: www.nexaautocolor.com

MSDS

MSDS er tilgjengelig på Nexa Autocolors nettsted: www.nexaautocolor.com