

CARMIG-E AUTO er et 200 A enfaset MIG/MAG-sveiseapparat som er utviklet spesielt for bilreparasjoner. Med et intuitivt brukergrensesnitt som er enkelt å bruke og raskt å sette opp, gir det presise sveiseresultater enten du sveiser kontinuerlig eller kjedesømmer, på både stål og aluminium, for både strukturelle og tynne applikasjoner. Trådmateren med fire ruller gir presis trådmating for rene, deformasjonsfrie sveiser.

MIG/MAG-SVEISING

Kontinuerlig sveising eller kjedesøm for å minimere deformasjon av tynne plater:

- Stål og tråd av rustfritt stål: Ø 0,6 til 1,0 mm
- Aluminiumstråd: Ø 0,8 til 1,2 mm

FORENKLET GRENSESNIITT

- **Enkel konfigurasjon** (3 innstillinger) for å forenkle bruken: valg av tråddiameter, spenning og trådhastighet.
- **Justeringsstabell** på frontpanelet for å stille inn sveiseverdier i henhold til arbeidsstykkets tykkelse.

Stål/ Rustfritt stål						Stål						Aluminium											
ArCO ₂	v		φ	ArCO ₂	v		φ	ArCO ₂	v		φ	Ar	v		φ	Ar	v		φ				
0.6	0.6	14-15	4-5	1.5	0.6	18-19	9-10	0.6	0.6	16-17	4-5	1.5	0.6	18-19	9-10	0.8	0.8	13-14	4-5	2	1.0	15-16	6-7
	0.8	13-14	3-4		0.8	17-18	8-9		0.8	15-16	3-4		1.0	19-20	9-10	1.0	1.0	13-14	4-5	3	1.2	15-16	5-6
0.8	0.6	15-16	5-6	2	1.0	19-21	5-6	0.8	0.6	15-16	3-4	2	1.0	20-22	4-6	1.2	1.2	13-14	3-4	3	1.0	17-18	8-9
	0.8	14-15	4-5	3	1.0	20-22	7-8		0.8	16-17	4-5	3	1.0	21-23	5-6	1.5	1.0	14-15	5-6	1.2	1.0	19-20	7-8
1.0	0.6	16-17	6-7	4	1.0	21-23	8-9	1.0	0.6	17-18	6-7	4	1.0	23-25	8-9	1.5	1.2	14-15	4-5	4	1.0	21-22	10-11
	0.8	15-16	5-6						1.0	0.8	17-18	5-6								4	1.2	23-24	9-10

- **Justering av lysbuedynamikk** for total kontroll over lysbueegenskapene (hard eller myk).

INTEGRERT TRÅDMATER

- Motorisert trådmater med 4 ruller for effektiv trådfremføring.
- Kompatibel trådspole: Ø 200 / 300 mm.
- Europeisk brennerkontakt for rask montering/demontering.


FORVARMING AV GASS REN CO₂

- Forhåndsinstallert stikkontakt (36 V - 4,2 A) for gassvarmer for sveising med ren CO₂ (varmer ikke inkludert).
- Kompatibel med US (type A) og EURO (type C/E/F) stikkontakter.

ERGONOMISK

- Forsterkede hjul for stabilitet og manøvrerbarhet.
- Gassflaskeholder for 4 m³ (20 L) flasker.
- Oppbevaringsplass for tilbehør.
- Brennerholder for enkel oppbevaring.

TILBEHØR (ekstrautstyr)




Ruller av type B

Stål / rustfritt stål	Ø 0,6 / 0,8 Ø 0,8 / 1,0	x2	042353 042360
Aluminium	Ø 0,8 / 1,0 Ø 1,0 / 1,2		042377 040915



Leveres med



50/60 Hz	A	I ₂ A	MIG ømm		200 300 ømm	Elektronisk styring	m/min	Originalvalser B	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C)		U ₀ V	cm	kg	IP	2 m
			Stål	Aluminium					IA (60%)	100%					
230 V - 1~	16	20 → 200	0,6 → 1,0	0,8 → 1,2	✓	✓	50 W	2 → 15	0,6 0,8	120 A 90 A	65	77 x 79 x 47	30	IP 21	2 m