



65000A Lithium Calcium Grease EP2

Dokumentversjon: 15. mar. 2026



Beskrivelse

Dette lithium kalsium EP-2-fettet er spesialutviklet til chassismøring og kule- og kryssledd. Dette fettet reduserer antall ettersmøringer av kommersielle kjøretøy, masseforflyttingsmaskiner og landbruksmaskiner. Takket være de vannavvisende egenskapene er dette fettet ypperlig til bruk under fuktige og skitne forhold.

Søknad manual

Ifølge spesifikasjonene til

DIN 51502
ISO 6743 / L-XBC IB2
KP2K-20

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
65000A	0.4 kg	12	-
65500A	0.5 kg	6	-
65018A	18 kg	1	-
65050A	50 kg	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Shelf life	3	year(s)	
Colour	Red		Visual
NLGI Classification	2		DIN 51818
Base Oil	Mineral		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	100	mm ² /s	ISO 3448
Temperature Range	-20 / 120	°C	
Drop Point	180	°C	ASTM D2265
Copper Corrosion	max 1b		ASTM D4048
Four Ball Welding Load	320	kg	ASTM D2596
Soap Thickener	Lithium-Calcium		

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.