



PP200B Instant Black Gasket (Pressure Pack)

Dokumentversjon: 15. mar. 2026



Beskrivelse

Denne pakningsforseglingen 'Svart' er utviklet for å danne en flytende erstatningspakning for bl.a. motordeler som girdeksler, vannpumpe, transmisjon, termostathus og oljeveivhus.

Pakningsforseglingen er en varig, varmebestandige 1-komponent silikonmasse som tåler temperaturer opp til 180°C. På grunn av de utmerkede heftegenskapene kan den brukes på mange typer underlag, slik som anodisert aluminium, glass, epoksy og polyesterpaneler, selv uten grunning Ved hjelp av Pressure Pack kan man på en enkel måte påføre riktig mengde pakning. Etter påføringen reagerer silikonene med fukt i luften og danner en holdbar gummiforsegling. MPM pakningsforsegling kan ikke overmales og er ikke egnet for PE, Teflon og PP-underlag.

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
PP200B	0.2 L	6	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density	1.03	kg/l
Colour	black	
Base	Acetoxy silicone	
Application Temperature	5 – 35	°C
Skin formation duration at 23 °C / 55% RF	~ 10	min.
Curing at 23 °C / 55% RF	~ 1.5	mm_24hours
Temperature Resistance After Curing Long Time	-50 – 180	°C
Silicone Based		
Uv Colour And Weather Resistant		
Sensor Safe		

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.