

Den brukervennlige varmluftsstasjonen for plastsveising er utviklet for sveising av plastdeler på kjøretøy. Det brede, justerbare temperaturområdet (160-480 °C) hever plastens temperatur til smeltepunktet, noe som gjør den myk og lett å reparere. Luftmengden kan justeres for å opprettholde en homogen sammensmelting av plasten.

REPARASJON

- Støtfangere
- Kjølergrill
- Innfatning av frontlykter
- Karosseripanel

PRAKTISK OG TRANSPORTABEL

- Stålkarosseri
- Lydløs
- Lett
- Lengde på varmluftspistolslange: 1m

INNHOOLD



- Kompresjonsrulle (058231)



- 2 dyser (Ø 5 mm + Ø 8 mm)



- Minifresemaskin (063228)



- Kuleformet skjærehode Ø5 (063235)



- Skrape (068032)



- Plastfyllerstaver

PP/EPDM	440 mm	▲ 4 mm	x10	066304
	440 mm	▬ 6 mm	x10	067622
	440 mm	▬ 8 mm	x10	066298



LCD-skjerm

Justering av
luftstrømmen

Valgfritt

- Vogn SPOT 600
ref. 072831



- Plastfyllerstaver

PP/EPDM	440 mm	▲ 4 mm	x10	066304
	440 mm	▬ 6 mm	x10	067622
	440 mm	▬ 8 mm	x10	066298

Effekt (W)	Strømforsyning (V)	Frekvens (Hz)	Luftmengde (l/min)	Luftpumpe	Justerbar temperatur (C°)	Vekt (kg)	Mål (mm)
320	220 - 240	50	24	Membranpumpe	160 - 480° C	3,6	225 x 150 x 135