



PP200CR MPM Premium Ceramic Paste Pressure Pack

Dokumentversjon: 21. jun. 2026



Beskrivelse

Denne keramiske pastaen er en høyverdig, universal monteringspasta i en trykkpakning med et unikt dobbelt sugesystem som er klar til bruk. På grunn av den spesielle sammensetningen er pastaen egnet for temperaturer opp til 1400°C. Pastaen gir god beskyttelse mot korrosjon og er fri fra metalleder, slik at det er den perfekte monteringspastaen for skrueforbindelser av ulike materialer som stålbolter i aluminium.

Den keramiske pastaen er egnet som monteringspasta for komponenter og bruksområder som utsettes for meget høye temperaturer, slik som ABS-systemer, bremsedeler, eksosdeler, (gløde)plugg, (flense)forbindelser i ovner i stålindustrien.

Kan også brukes som en tynn filmsøring ved lave glidehastigheter og meget tung belastning, oscillerende bevegelser og vibrasjoner.

Kan ikke brukes som rullelager- og kulelagerfett.

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
PP200CR	0.2 L	12	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Colour	white	
Base	ceramic	
Consistence	paste	
Temperature Resistance As Paste	-20 – 150 °C	
Temperature Resistance As Ceramic Solid	-20 – 1400 °C	
Application Temperature	5 – 35 °C	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.